適合Tバー	□600グリット対応 (各種対応可能)
適合設備プレート寸法	296 × 573mm (別途)
中央開口部寸法	280mm幅
適合調光システム	シャープマニュファクチャリング㈱製調光システムに接続
リターン開口	0. 036m² (各種対応可能)

[使用上のご注意]
ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに
発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
ＬＥＤ光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，
明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
光学仕様についてはＬＥＤの性能改善により変更の可能性があります．
＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．
(全光束が初期の８０%まで低下するまでの時間。製品寿命を保証するものではありません)
＊2　Ｔバー形状、レタン開口面積、色温度、制御方式等のカスタマイズも承ります．
グリッド寸法□６４０、光源１灯タイプ、高効率タイプの製作も可能です．

項目	特性	
発光体	ＬＥＤモジュール	
器具光束 (lm)	3800程度	
色温度 (K)	2700～6000	
演色評価指数 (Ra)	80以上	
空調リターン開口面積	0. 036m² (各種対応可能)	
1／2照度角	115°±10°	
質量	約4. 5kg	
入力周波数 (Hz)	50／60	
定格入力電圧 (V)	100	200
特記事項	・電源一体型　・調光可能範囲 (約5～100%) ・光度設定・記憶と光度反映別コマンド機能付 ・信号未受信時は前回制御信号の内容を保持 ・設計寿命　40000h*1	

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	落下防止ワイヤー	2	SUS	
7	Tバーフック	2	鋼板	鋼板
6	デンゲンキバン	1	－	
5	調光端子台	1	樹脂	速結式・送り付
4	電源端子台	1	樹脂	速結式・送り付
3	LEDモジュール	4	－	
2	パネル	2	PC	乳白
1	本体	1	鋼板	塗装処理 (白色)

製品名	グリッド天井用LED照明 (デジタル単色ツイン)	尺度 : no scale	承認	検印	作成
形番	特注品	作成日 : 2014. 1. 21		清水	田中
		図番 : 20140121-0			

第3角法　(JIS A－4)　単位 mm